



ROSTFRITT PROCESSLÅS MGL

462001

MGL-1SS-U 5m unikt kodad

- Hållkraft upp till 1100 N
- Upp till PL d vid seriekoppling
- IP67/IP69K
- -25°C - 40°C



PRODUKTBESKRIVNING

MGL-SS finns med en hållkraft på antingen 600 eller 1100 N.

Den unikt kodade ger en hög säkerhet, då det i stort sett är omöjligt att manipulera.

Aktuatorn är utformat för att vara flexibelt och har därför en hög grad av tolerans mot felinställning.

Den unikt kodade ger en hög säkerhet, då det i stort sett är omöjligt att manipulera.

Kan ansluta till de flesta säkerhetsreläerna för att klara av säkerhetsklassning upp till PLe och Cat.4 för ISO13849-1.

Finns med antingen 8-ledars kabel eller M12 snabbanslutning (QC).

Man kan ansluta upp till 30 brytare i serie (upp till PLd).

MGL-SS är en bra lösning för applikationer inom livsmedelsbearbetning, förpackning eller läkemedelsapplikationer, tack vare IP67/IP69K-klassificeringen som gör att brytaren klarar av tvätt med rengöringsmedel samt under högt tryck och temperatur.

TEKNISK DATA

Arbetsstemperatur	-25°C...+40°C
Byter aktuell min	10V dc 1mA
Fäste	2 x M5
Godkännanden	ISO 14119, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508, EN60947-5-3
Hållfasthet (F1Max)	1100 N
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67, IP69K

Kabellängd	5 m
Kontaktfunktion	2NC 1NO
Material Hus	Rostfritt stål 316
Matningsspänning	24V dc
MTTFd	1100a
PL	up to PLe
SIL	up to SIL3
Säkerhetskategori	4
Vikt	2600 g

