



PROCESSLÅS MGL

463003

MGL-1P-U QC-M12 processlås unikt kodad

- Hållkraft upp till 1500 N
- IP67/IP69k
- Tillverkad i polyester



PRODUKTBESKRIVNING

Finns med en hållkraft på antingen 1000 eller 1500 N.

Tillverkad i polyester.

Den unikt kodade ger en hög säkerhet, då det i stort sett är omöjligt att manipulera.

Aktuatorn är utformat för att vara flexibelt och har därför en hög grad av tolerans mot felinställning.

MGL-1P och 2P kan anslutas till de flesta säkerhetsreläerna för att klara av säkerhetsklassning upp till PLe och Cat.4 för ISO13849-1.

Finns med antingen 8-ledars kabel eller M12 snabbanslutning (QC).

Man kan ansluta upp till 30 brytare i serie (upp till PLd).

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur	-25°C...+40°C
Byter aktuell min	10V dc 1mA
Fäste	2 x M5
Godkännanden	ISO 14119, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508, EN60947-5-3
Hållfasthet (F1Max)	1500 N
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67
Kabellängd	0,25 m

Kontaktfunktion	2NC 1NO
Material Hus	Polyester
Matningsspänning	24V dc
PL	e
SIL	3
Säkerhetskategori	4
Vikt	1740 g

