

ROSTFRI LÅSBAR BRYTARE KL3-SS-Z

456001HFZ

KL3-SS-Z M20 RFID flexibel nyckel rear release

- Säkra PNP-utgångar (OSSD)
- Elektriskt låsbar, 3000 N
- Unikt kodad
- IP69K



PRODUKTBESKRIVNING

KL3-SS-Z är en låsbar brytare med RFID.

PLe-säkerhetsnivå enligt ISO13849-1. RFID-kodningen kompletteras av ett traditionellt kamlåssystem som har utvecklats med en hållkraft på 3000N.

KL3-SS-Z har ett roterande huvud som gör den flexibel.

Den helt rostfria 316-kapslingen har IP69K-ingångsskydd som upprätthålls av en packning med lock med dubbel tätning. Detta gör att den tvättas med högt tryck vid hög temperatur och även med rengöringsmedel.

TEKNISK DATA

Arbetstemperatur	-25°C ... +40°C
Fäste	4 x M5
Godkännanden	ISO 13849-1, ISO 14119, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Hållfasthet (F1Max)	3000 N
Integrerad LED	Ja
IP-klass	IP67
Isolationsspänning	500 V AC
Kabelgenomföring	M20
Material Hus	Rostfritt stål 316
Material huvud	Rostfritt stål 316
Matningsspänning	24V dc
Matningsspänning LED	24v
MTTFd	1100a

Nyckelingångar	8 st
PFHd	4,80 e-10
PL	e acc. ISO13849-1
SIL	3 acc. EN62061
Vikt	1490 g



