

## UGB-NET PROFINET/PROFISAFE ROSTFRITT STÅL

529001  
UGB-NET-PS-SS höger

- PROFINET/PROFIsafe
- Daisy chain av ström och nätverk
- PLe/Kat 4 EN ISO 13849-1
- Unik kodning via RFID
- IP65, IP69K med knappskydd



### PRODUKTBESKRIVNING

UGB-NET PROFINET/PROFIsafe i rostfritt stål är speciellt utformad för applikationer inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelstillverkning. Den är helt unik och är den enda produkten i sitt slag som utnyttjar kraften i industriellt Ethernet för maskinskydd i hygieniska miljöer. UGB-NET finns med två typer av handtag, roterande handtag eller skjutregel och låskraften är mäktiga 3000N. UGB-NET kommer med inbyggd LED-diagnostik för att enkelt kunna läsa av status och slutanvändaren väljer knappar, omkopplare och indikeringslampor.

UGB-NET finns också att köpa med "Rear Escape Handle" vilket minskar risken för att operatörer blir inlåsta i farligt utrymme.

### FLER FÖRDELAR MED UGB-NET PROFINET/PROFISAFE

- Hög grad av konfigurerbarhet för att uppfylla branschspecifika krav
- Robust konstruktion tack vare pressgjuten kropp
- Förkonfigurerad konstruktion, redo att användas "out of the box"
- Tillbehör finns för enkel montering

### SE FILM OM UGB-NET PROFINET/PROFISAFE

## TEKNISK DATA

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Arbetstemperatur            | -25°C ... +40°C                             |
| Atex-godkänd                | Nej                                         |
| Färg                        | Silver                                      |
| Hållfasthet (F1Max)         | 3000 N                                      |
| IP-klass                    | IP65                                        |
| Kontakttyp                  | 2 x 7/8" 5 pol + Data = 2 x M12 D-kod 4-pol |
| Material Hus                | Rostfritt stål                              |
| Matningsspänning LED        | 24Vdc                                       |
| PL                          | e/Kat4                                      |
| Rekommenderat monteringsgap | 5 mm                                        |
| Standarder                  | ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119         |