

FLÖDESINDIKATOR TURBIN

Flödesområde 0,6-80 l/min

CV008GPSOR

Flödesindikator 1/4" mässing 0,6-10 l/min

- Robust konstruktion
- Flöde från 0,6 till 80 l/min vatten
- Flöde från 2,5 till 80 l/min olja
- Flödesindikering i båda riktningar




PRODUKTBESKRIVNING

Modell CV är en flödesindikator med rotor för att enkelt kunna se om det är en vätska i systemet. Rotorn är färgad för att man lättare ska kunna se om ej genomskinliga vätskor strömmar genom systemet. Finns med både röd (indikering av varmvatten) och blå (indikering av kallt vatten) rotor.

TEKNISK DATA

Anslutning	G1 1/4 F
Flöde max	10 l/min
Flöde start av rotor olja 40 cSt min	2,5
Flöde start av rotor olja 41-150 cSt min	3,5
Flöde start av rotor vatten min	0,6
Flödesprincip	Flödesindikation
Funktion	Rotor
Färg rotor	Röd
Material Anslutning	Mässing
Material Axel	Polypropylen
Material Glasrör	Pyrex glas
Material Hus	Latene
Material Rotor	Polypropylen
Material Tätningar	NBR

Temperaturområde media till	100 °C
Tryckfall	0,15
Vikt	0,1 kg



G"	Model	A mm	B mm	C mm	SW mm	Weight kg
1/4	CV-008	66	22	44	20	0,10
3/8	CV-010	92	36	60	28	0,17
1/2	CV-015	92	36	60	28	0,17
3/4	CV-020	114	46	70	46	0,70
1	CV-025	114	46	70	46	0,60

