

## FLÖDESGIVARE MAGNETISK/INDUKTIV

Modell DMIK

DMIK-7-4-20

Flödesmätare magn-ind., 0,5-30 l/min med 4-20 mA  
utsignal

- Inga rörliga delar
- För konduktiva vätskor min. 50µS/cm
- Flödesområden 0,5-30 l/min till 5-250 l/min
- Utsignaler 4-20 mA, 0-10V eller pulser



### PRODUKTBESKRIVNING

Det flytande mediet fungerar som den rörliga ledaren. Spänningen är proportionell med flödes hastigheten och levereras till förstärkaren som ger en önskad utsignal.

### TEKNISK DATA

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Anslutning           | Invänding G1/2"                                  |
| Elektrisk anslutning | M12x1, 5 pin                                     |
| Flödesområde max     | 30 l/min                                         |
| Flödesområde min     | 0,5 l/min                                        |
| Funktion             | Magnetisk/induktiv flödesprincip, min 50 µS / cm |
| IP-klass             | IP65                                             |
| Material Anslutning  | Rostfritt stål 316Ti (1.4571)                    |
| Material Hus         | Aluminium                                        |
| Material Tätningar   | EPDM                                             |
| Noggrannhet          | ± 1,5 % av mätvärdet                             |
| Utsignal             | Puls + 4-20mA eller 0-10V                        |