

FLÖDESVAKT MED SVÄVKROPP

Modell HR2K1-

HR2K1-032GM040

Flödesvakt 10-40 l/min 1 1/4"

- Lågt tryckfall, max 1 bar
- Flödesområde 10-150 l/min (max 300 l/min)
- 1 1/4", 1 1/2" och 2"
- Upp till 200 bar



PRODUKTBESKRIVNING

Modell HR2K1 är en flödesvakt för vätskor. Den är i ett robust och kompakt utförande. Vakten kan beställas i många olika specialutföranden så som inbyggd flödesmätare, valbara brytområden och högtrycksutförande.

TEKNISK DATA

Anslutning	Invändig gänga 1 1/4"
Avvikelse max	±10 % av max mätvärde
Elektrisk anslutning	Stickkontakt DIN 43650-A
Flöde max	300 l/min
Flödesområde max	40 l/min
Flödesområde min	10 l/min
Funktion	Kolv, reedkontakt
IP-klass	IP65
Kontaktbelastning max	50 VA
Material Fjäder	Rostfritt stål 301

Material Hus	Förnicklad mässing
Material Kolv	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Spänning AC max	250 V
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	120 °C
Tryckfall	Ca 1 bar vid max flöde
Tryckområde max	200 bar
Vikt	2,6 kg

