

FLÖDESINDIKATOR ROTOR

Modell PO-

PO-010GVA020
Flödesindikator 0,1-1,5 3/8"

- För vätskor upp till 16 bar
- Flöde från 0,1 till 100 l/min. vatten
- Mediaberörda delar i Qestra/PPS, PVDF och rostfritt stål




PRODUKTBESKRIVNING

Modell PO är en rotorindikator i plast med anslutningar i PVDF alternativt rostfritt stål. Den har ett transparent lock för att man enkelt skall se om det finns flöde eller ej.

TEKNISK DATA

Anslutning	Invändig gänga, G 3/8"
Flödesområde max	1,5 l/min
Flödesområde min	0,1 l/min
Flödesprincip	Flödesindikation
Material Anslutning	PVDF
Material Hus	PPS
Material Lager	Igilidur X
Material Lock	PSU Ultrason
Material Rotor	PVDF
Material Trumma	Keramisk
Material Tätningar	Viton
Media	Vatten (olja har ett högre startvärde)
Temperaturområde media till	60 °C
Tryckområde max	16 bar
Vikt	0,1 kg



G"	Typ	B mm	C mm	L mm	L1 mm	H mm	Weight kg
3/8	PO-010	29	12,5	50	84	50	0,1
1	PO-025	53	23	70	110	70	0,4

