

FLÖDESINDIKATOR ROTOR

Modell WR1-

WR1-008GMW
Flödesindikator 1/4" Vatten

- För luft och vätskor upp till 16 bar
- Flöde från 4 till 100 l/min. vatten
- Flöde från 60 till 700 l/min. luft
- Mediaberörda delar i förnicklad mässing



PRODUKTBESKRIVNING

Modell WR1 är en flödesindikator med rotor. Den används till luft och vätska i olika former.

TEKNISK DATA

Anslutning	Invändig gänga, G 1/4"
Flöde max	4 l/min
Flöde start av rotor olja 40 cSt min	1,5
Flöde start av rotor olja 41-150 cSt min	2,7
Flöde start av rotor vatten min	0,7
Flödesprincip	Flödesindikation
Funktion	Rotor
Material Anslutning	Förnicklad mässing
Material Glasrör	Borosilicat
Material Rotor	POM
Material Torkare	NBR
Material Tätningar	NBR
Media	Vatten, olja

Temperaturområde media från	0 °C
Temperaturområde media till	100 °C
Tryckfall	0,25 bar vid max flöde
Tryckområde max	16 bar
Vikt	0,35 kg
Viskositet max	150 cSt

G	Types	L	SW	X	Weight kg
G 1/4	WR1-008G.	71	36	9	0.35
G 3/8	WR1-010G.				
G 1/2	WR1-015G.	86	46	13	0.65
G 3/4	WR1-020G.	94		16	
G 1	WR1-025G.	104			
G 1 1/4	WR1-032G.	120	65	19	1.60
G 1 1/2	WR1-040G.	130		20	1.70

