



PROFILCYLINDER MED DRAGSTÄNGER - UTGÅENDE

Serie 450

G450APSK0050A00
Cylinder Ø125 mm, slaglängd 50 mm



- Ersätts av Aventics TRB
- Utgående
- Se ersättare

PRODUKTBESKRIVNING

Dubbelverkande cylinder som följer ISO-standard 15552.

Denna ersätter tidigare ISO- och VDMA-standarder och bestämmer inbyggnadsmåtten: Det innebär att alla fabrikat av dessa cylindrar är helt utbytbara sinsemellan.

Cylindern hålls samman med dragstänger och är helt slät, så en speciell hållare behövs om man vill använda cylindergivare.

Cylindern levereras som standard med magnetkolv och ställbar pneumatisk ändlägesdämpning.

För andra kolvdiаметrar och slaglängder, kontakta avdelningen Tryck & Flöde:

Eldar Karat
Produktansvarig, Pneumatik
075 24 24 223
eldar.karat@oemautomatic.se

TEKNISK DATA

Anslutning luft	G1/2"
Arbetstryck dubbelverkande max	10 bar
Arbetstryck dubbelverkande min	0 bar
Funktion	Dubbelverkande, Pneumatisk dämpning
Kolvdiameter	125 mm
Material Gavlar	Aluminium
Material Hus	Anodiserad aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM
Material Kolv	Aluminium
Material Kolvstång	Härdat krompläterat stål
Material Kolvstångsmutter	Galvaniserat stål
Material Kolvstångstätning	PUR
Material Kolv tätning	PUR

Media

Tryckluft och neutralgaser

Montering

Oberoende

Slaglängd

50 mm

Standarder

ISO15552

Temperaturområde från

-20 °C

Temperaturområde till

70 °C

Tryck max

10 bar

