



PARTIKELFILTER

Serie 653

G653ABBP5JA000N

Partikelfilter, 5µm, 3/4", Semiaut.

- Anslutningsdimension 3/4" till 1"
- Bredd 90mm
- Filterelement 25 och 5µm
- Flödeskapacitet 5000 l/min
- Temperaturområde -20 till +50°C



PRODUKTBESKRIVNING

Filter används för att avlägsna fasta och flytande föroreningar t.ex. dammpartiklar och kondensvatten i tryckluft. En god filtrering förhindrar funktionsstörningar och komponenternas förslitning minimeras. Filter används oftast i kombination med andra luftbehandlingskomponenter.

Specialutförande

- Färdigmonterad med väggfäste
- Skål i metall
- FPM tätningar
- NPTF-gånganslutning
- Låga temperaturer -40°C
- Höga temperaturer 80°C
- ATEX-klassning, Zon 1-21
- CUTR-certifikat (EAC)

TEKNISK DATA

Anslutning	G3/4"
Flöde max	4000 l/min
Funktion	Partikelfilter
Manometer	Nej
Material Filter	Polyetylen
Material Hus	Aluminium
Material Interna delar	Mässing, PA
Material Kapsling	PA
Material Skål	Polykarbonat

Material Tätningar	NBR
Matningstryck max	12 bar
Matningstryck min	0 bar
Media	Tryckluft och neutrala gaser
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde media från	-20 °C
Temperaturområde media till	50 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,934 kg