



## PNEUMATIKVENTIL

Serie 521

52100002  
Pneumatikventil 5/2, Monostabil, Diff.retur, 1/4", 24V  
AC



- Anslutning 1/4"
- Bredd 22mm
- Flödeskapacitet 1 050 l/min
- Funktion 5/2, 5/3
- Temperaturområde +5 till +50°C

### PRODUKTBESKRIVNING

Kompakt ventil, lämplig att använda för styrning av cylindrar upp till 100 mm diameter. Alla modellerna kan monteras på basplatta eller användas singelmonterade. Ventilen levereras komplett med kabelkontakt Mikro 15x15 mm för kabel diameter 4-6 mm. Kabelkontakten kan om man vill, vändas 90° eller 180° för optimal kabeldragning.

Specialutförande

- Spänning 12 V DC, 115 V AC

### TEKNISK DATA

Anslutning	G1/4
Differenstryck max	8 bar
Differenstryck min	1,5 bar
Effektförbrukning	1,6 W
Flöde max	1050 l/min
Flödesfaktor / Flödeskoefficient	15
Funktion 1	5/2
Funktion 2	Differenstrycksretur
Genomlopp	6 mm
IP-klass	IP65
Material Hus	Anodiserat aluminium
Material Interna delar	Mässing, Polyamid
Material Kortslutningsring	Koppar
Material Plunger	Rostfritt stål
Material Plungerrör	Rostfritt stål

<b>Material Spole</b>	Termoplast
<b>Material Ventilhus</b>	Anodiserat aluminium
<b>Media</b>	Tryckluft och neutrala gaser
<b>Montering</b>	Ingen
<b>Responstid frånslag</b>	20 ms
<b>Responstid tillslag</b>	30 ms
<b>Spänning AC</b>	24 V
<b>Temperaturområde från</b>	5 °C
<b>Temperaturområde till</b>	50 °C
<b>Tryck max</b>	8 bar
<b>Typ av ventil</b>	Elektriskt styrd
<b>Vikt</b>	0,155 kg

