



## LUFTSTYRD VENTIL

Serie 519, 520, 521

52000376

Pneumatikventil 3/2 NC, Luftstyrd m. diffretur, 1/8"

- Anslutning M5, 1/8", 1/4"
- Flödeskapacitet 1 050 l/min
- Funktion 3/2, 5/2, 5/3
- Temperaturområde +5 till +50C°



### PRODUKTBESKRIVNING

Luftstyrda ventiler som går att montera antingen fristående eller på basplatta.

### TEKNISK DATA

<b>Anslutning</b>	1/8" BSP
<b>Anslutning luft</b>	M5
<b>Differenstryck max</b>	8 bar
<b>Differenstryck min</b>	0 bar
<b>Flöde max</b>	600 l/min
<b>Flödesfaktor / Flödeskoefficient</b>	8,5
<b>Genomlopp</b>	4 mm
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Material Hus</b>	Anodiserat aluminium
<b>Material Interna delar</b>	Mässing, Polyamid
<b>Media</b>	Tryckluft och neutrala gaser
<b>Montering</b>	Oberoende
<b>Pilottryck max</b>	8 bar
<b>Pilottryck min</b>	1,5 bar

Temperaturområde från	5 °C
Temperaturområde till	50 °C
Tryck max	8 bar
Typ av ventil	Luftstyrd
Vikt	0,045 kg

