



## PROFILCYLINDER - UTGÅENDE

Serie 453

G453A3SK0050A00  
Profilcylinder ISO15552 Ø32 50 mm



- Ersätts av Aventics PRA
- Utgående
- Se ersättare

### PRODUKTBESKRIVNING

Dubbelverkande cylinder som följer ISO-standard 15552. Denna ersätter tidigare ISO- och VDMA-standarder och bestämmer inbyggnadsmåtten. Detta innebär att alla fabrikat av dessa cylindrar är helt utbytbara sinsemellan, om de har samma kolvdiameter och slaglängd. Cylindrarna har magnetkolv och ställbar pneumatisk ändlägesdämpning som standard. De oförlobara justerskruvarna för dämpningen är fingångade för noggrann inställning. Det finns T-spår för cylindergivare på tre av cylinderrörets sidor för maximal flexibilitet vid placeringen.

### TEKNISK DATA

Anslutning luft	G1/8
Arbetstryck dubbelverkande max	10 bar
Arbetstryck dubbelverkande min	0 bar
Funktion	Dubbelverkande, Odämpad
Kolv diameter	32 mm
Material Gavlar	Aluminium
Material Hus	Anodiserad aluminium
Material Interna delar	Aluminium, POM
Material Kolv	POM
Material Kolvstång	Härdat krompläterat stål
Material Kolvstångsmutter	Galvaniserat stål
Material Kolvstångstätning	PUR
Material Kolvtätning	PUR
Media	Tryckluft och neutralgaser
Montering	Oberoende
Slaglängd	50 mm
Standarder	ISO15552
Temperaturområde från	-20 °C

Temperaturområde till

70 °C

Tryck max

10 bar

