



## RUNDCYLINDER

### Serie MNI

MNI-0822330201  
Cylinder, Dubbelv, Ø10mm, 10mm

- Ø 10 till 25mm
- Max slaglängd 1300mm
- ISO 6432
- Robust utförande
- Ersätter ASCO 435



### PRODUKTBESKRIVNING

ISO-cylindrarna finns som enkelverkande cylinder med fjäderretur till plus- eller minusläge samt dubbelverkande. Cylinderröret är av icke magnetiskt rostfritt stål, medan gavlarna är gjorda av en aluminiumlegering.

Cylindrar med Ø16 och 25 mm finns även med ställbar pneumatisk dämpning.

Dessa cylindrar finns även i helt rostfritt utförande.

Serie MNI ifrån Aventics ersätter serie 435 ifrån Asco fullt ut fr.o.m. 2019.

### TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	1 bar
Dämpenergi	0,04 J
Funktion	Dubbelverkande, Magnetisk kolv
Kolvdiameter	10 mm
Kolvkraft, minusrörelse	42 N
Kolvkraft, plusrörelse	49 N
Kolvstångsgänga	M4
Material Cylinderrör	Rostfritt stål
Material Kolvstång	Rostfritt stål
Material Kolvstångsmutter	Galvaniserat stål

<b>Material Tätningar</b>	Polyuretanbaserad
<b>Media</b>	Tryckluft
<b>Oljehalt max</b>	5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Partikelstorlek max</b>	50 µm
<b>Slaglängd</b>	10 mm
<b>Standarder</b>	ISO 6432
<b>Temperaturområde från</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde till</b>	80 °C
<b>Vikt</b>	0,042 kg

