



RUNDCYLINDER

Serie CSL

CSL-R412020398

Cylinder, dubbelv, Ø 16mm, 25mm, rostfri

- Ø 16 till 25mm
- Max slaglängd 1100mm
- ISO 6432
- Livsmedelsgodkänd FDA/NSF
- Ersätter ASCO 435 rostfritt



PRODUKTBESKRIVNING

ISO 6432 rundcylinder, helt i rostfritt stål.

Livsmedelsgodkänt enligt FDA / NSF, passar in i livsmedelsapplikationer och renrum.

Serie CSL ifrån Aventics ersätter serie 435 rostfri ifrån Asco fullt ut fr.o.m. 2019.

TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetsstryck max	10 bar
Arbetsstryck min	1 bar
Dämpenergi	0,14 J
Funktion	Dubbelverkande, Magnetisk kolv
Godkännanden	FDA, NSF
Kolv diameter	16 mm
Kolvkraft, minusrörelse	109 N
Kolvkraft, plusrörelse	127 N
Kolvstångsgänga	M6
Material Cylinderrör	Rostfritt stål
Material Gavlar	Rostfritt stål
Material Kolv	Aluminium

Material Kolvstång	Rosfritt stål
Material Kolvstångsmutter	Rosfritt stål
Material Kolvstångstätning	Polyuretan
Material Kolvtätning	Nitril
Material Tätningar	Nitril
Media	Tryckluft
Montering	Oberoende
Oljehalt max	5 mg/m ³
Partikelstorlek max	50 µm
Slaglängd	25 mm
Standarder	ISO 6432
Styrning	Pneumatisk
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	1 kg

