



KOMPAKTCYLINDER

Serie CCI

CCI-R422001392
Enkelv.cylinder, Ø16mm, slag 5mm

- Ø 16 till 100mm
- Max slaglängd 500mm
- ISO 21287
- Option: Genomhålig eller styrd kolvstång
- Ersätter ASCO 449



PRODUKTBESKRIVNING

Denna kompaktcylinder är ersättaren till Asco 449

TEKNISK DATA

Anslutning luft	M5
Arbetstryck max	10 bar
Arbetstryck min	2 bar
Dämpenergi	0,11 J
Funktion	Enkelverkande, Magnetisk kolv, Återfjädrande
Kolvdiameter	16 mm
Kolvkraft, minusrörelse	12 N
Kolvkraft, plusrörelse	115 N
Kolvstångsgänga	M4
Material Cylinderrör	Anodiserat aluminium
Material Fjäder	Rostfritt stål
Material Gavlar	Formgjuten aluminium
Material Kolv	Rostfritt stål
Material Kolvstång	Rostfritt stål

Material Kolvstångsmutter	Galvaniserat stål
Material Kolvstångstätning	Polyuretan
Material Kolvtätning	Polyuretan
Material Tätningar	Polyuretan
Media	Tryckluft
Montering	Oberoende
Oljehalt max	5 mg/m ³
Partikelstorlek max	50 µm
Slaglängd	5 mm
Standarder	ISO 21287
Styrning	Pneumatisk
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C

