



AVLUFTNINGS-/MJUKSTARTSVENTIL

Serie AS1

AS1-R412010484
Snabbavluftning/Mjukstart, DIN C, 24V DC

- Anslutningsdimension 1/4"
- Bredd 43mm
- Flödeskapacitet 1000 l/min
- Temperaturområde -10 till +50°C
- 3/2-funktion



PRODUKTBESKRIVNING

Mjukstart/snabbavluftningsventilen används för att snabbt avlufta tryckluftsystemet nedströms för att sedan gradvis återstarta trycket i systemet.

TEKNISK DATA

Anslutning avluftning	"G1/4""
Anslutning luft	G1/4
Arbetsstryck max	10 bar
Arbetsstryck min	2,5 bar
Effektförbrukning	2 W
Elektrisk anslutning	DIN C
Flödeskapacitet	1300 l/min
Funktion	3/2, Snabbavluftning/Mjukstart
IP-klass	IP65
Manometer	Nej
Material Kropp	Polyamid
Material Tätningar	NBR
Media	Tryckluft
Partikelstorlek max	25 µm

Pilotanslutning	CNOMO30
Spänning DC	24 V
Styrning	Elektrisk
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Vikt	0,36 kg

