



## VENTILMODUL

Serie AV05

AV05-R422103006  
Ventil 2x3/2, NC/NC, 24VDC

- Flödeskapacitet 700 l/min
- Låg energiförbrukning 0,55W
- Styrelektronik AES
- Ventilbredd 20mm
- Växlingshastighet 15ms



### PRODUKTBESKRIVNING

AV-seriens ventiler är monterade på en basplatta som också förser ventilerna med 24V DC via ett elektriskt gränssnitt. Ventilerna klarar upp till 300 l/min. Ventilerna i AV03-serien tål vakuum upp till 10 bar tryck. Ventilerna finns som 2x2 / 2, 2x3 / 2, 5/2 eller 5/3. Genom subbasen tillförs ventilen luft på portarna 1 och har en gemensam ventilering på portarna 3 och 5. Portarna 2 och 4 är placerade som standard åt sidan. Med 2x2 / 2 och 2x3 / 2 finns två ventiler i en. Ventilerna styrs individuellt.

### TEKNISK DATA

<b>Arbetstryck max</b>	10 bar
<b>Arbetstryck min</b>	-0,9 bar
<b>Flödeskapacitet</b>	650 l/min
<b>IP-klass</b>	IP65
<b>Partikelstorlek max</b>	40 µm
<b>Responstid frånslag</b>	16 ms
<b>Responstid tillslag</b>	25 ms
<b>Vikt</b>	0,066 kg