

## SKRUVPLINT, 2-VÅNING ZS4-D-CH-UD..

1SNK505214R0000

ZS4-D-CH-UD Tvåvåning med diod 0,22-4 mm<sup>2</sup>

- 4 mm<sup>2</sup>/ 29 A
- 5,2 mm bred
- Diod mellan våningarna



### PRODUKTBESKRIVNING

Radplint

Våningsplint Skruv-skruv

Plint ZS4-D-CH-UD.. 2-våningsplint klarar upp till 4 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsarea entrådig IEC från            | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea entrådig IEC till            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea entrådig UL från             | 24 AWG               |
| Anslutningsarea entrådig UL till             | 12 AWG               |
| Anslutningsarea flertrådig IEC från          | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea flertrådig IEC till          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Anslutningsarea flertrådig UL från           | 24 AWG               |
| Anslutningsarea flertrådig UL till           | 12 AWG               |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från  | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Antal anslutningar                           | 4 st                 |
| Avisoleringslängd                            | 10,5 mm              |

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bredd                    | 5,2 mm                                                  |
| Djup                     | 70,4 mm                                                 |
| Färg                     | Grå                                                     |
| Förpackningsstorlek      | 50 st                                                   |
| Godkännanden             | BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR |
| Höjd                     | 67 mm                                                   |
| IP-klass                 | IP20                                                    |
| Kortslutningsström 1 sek | 480 A                                                   |
| Material                 | Polyamid                                                |
| Miljöklass               | 3                                                       |
| Märkspänning CSA         | 300 V                                                   |
| Märkspänning IEC         | 800 V                                                   |
| Märkspänning UL          | 300 V                                                   |
| Märkström CSA            | 20 A                                                    |
| Märkström IEC            | 29 A                                                    |
| Märkström UL             | 20 A                                                    |
| Nominell Area CSA        | 12 AWG                                                  |
| Nominell Area IEC        | 4 mm <sup>2</sup>                                       |
| Nominell Area UL         | 12 AWG                                                  |
| Skruvmejsel              | 3,5 Ø mm                                                |
| Stötspänning             | 8000 V                                                  |
| Åtdragningsmoment max    | 0,7 Nm                                                  |
| Åtdragningsmoment min    | 0,5 Nm                                                  |

