

SKRUVPLINT, GENOMGÅNGSPLINT M4/6, M4/6.P

11511607
M4/6 Grå (E2925506)

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred
- Passar både TS35- och TS32-skena



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv
Plintarna har universalfäste som passar både TS35- och TS32-skenor (EN50022, 50035).

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådlig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	44,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Höjd	48 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	30 A
Märkström IEC	32 A
Märkström UL	30 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Vikt	8,2 g
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

