

SKRUVPLINT, GENOMGÅNGSPLINT 3- OCH 4-ANSLUTNINGAR M4/6.3A, M4/6.4A...

11546820

M4/6.3A 3 anslutningar

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred
- 3-4 anslutningar



PRODUKTBESKRIVNING

Standardplint

4 mm² / 32 A

3-4 anslutningar

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	3 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	51,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Höjd	48 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	30 A
Märkström IEC	32 A
Märkström UL	30 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Vikt	8,2 g
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

