

MS4/6

11526524

MS4/6 Grå "slimmad" höjd (E2925504)

- 4 mm² /32 A slimmad modell
- Låg bygghöjd
- 6 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv

Plintarna har universalfäste som passar både TS35- och TS32-skenor (EN50022, 50035).

TEKNISK DATA

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Anslutningsarea entrådlig IEC från | 0,2 mm ² |
| Anslutningsarea entrådlig IEC till | 4 mm ² |
| Anslutningsarea entrådlig UL från | 22 AWG |
| Anslutningsarea entrådlig UL till | 10 AWG |
| Anslutningsarea flertrådlig IEC från | 0,22 mm ² |
| Anslutningsarea flertrådlig IEC till | 4 mm ² |
| Antal anslutningar | 2 st |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Bredd | 6 mm |
| Djup | 41 mm |
| Färg | Grå |
| Förpackningsstorlek | 100 st |
| Godkännanden | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| Höjd | 38,5 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| IP-klass | IP20 |
| Material | Polyamid |
| Miljöklass | 3 |
| Märkspänning IEC | 630 V |
| Märkström IEC | 32 A |
| Nominell Area IEC | 4 mm ² |
| Skruvmejsel | 4 Ø mm |
| Stötspänning | 4000 V |
| Åtdragningsmoment max | 0,8 Nm |
| Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |

