

SKRUVPLINT, GENOMGÅNGSPLINT M6/8, M6/8.P

11511811

M6/8 Genomgångsplint 6 mm² (E2925510)

- 6 mm² / 41 A
- 8 mm bred
- Passar både TS35- och TS32-skena



PRODUKTBESKRIVNING

Plintarna passar både TS35 och TS32-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	10 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	8 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	6 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	12 mm
Bredd	8 mm
Djup	44,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Höjd	48 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	600 V
Märkspänning IEC	1000 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	50 A
Märkström IEC	41 A
Märkström UL	50 A
Nominell Area CSA	8 AWG
Nominell Area IEC	6 mm ²
Nominell Area UL	8 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Vikt	12,8 g
Åtdragningsmoment max	1 Nm
Åtdragningsmoment min	0,8 Nm

