

SKRUVPLINT, SÄKRINGSPLINT FÖR SÄKRING 5X20, 5X25 M4/8.SF

11565725

M4/8.SF säkringsplint (E2925570)

- 4 mm² för säkring 5x20 eller 5x25 max 6,3 A
- Modeller med eller utan LED-indikering
- 8 mm bred



PRODUKTBESKRIVNING

Säkrings- och fränskiljbar plint
Skruv-skruv

Fränskiljbara plint med säkringshållare för 5x20 och 5x25 säkringar. Passar både TS35- och TS32-skenor (EN 50022, 50035).

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	6 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	8 mm
Djup	56,5 mm
Färg	Grå

Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, USR
Höjd	48,5 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning CSA	250 V
Märkspänning IEC	630 V
Märkspänning UL	600 V
Märkström CSA	10 A
Märkström IEC	6,3 A
Märkström UL	15 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

