

SKRUVPLINT, 2 VÅNING GENOMGÅNGSPLINT MA2,5/5.D2

11549013

MA2.5/5.D2 Tvåvåningsplint grå (E2925539)

- 2,5 mm² / 24 A
- 5 mm bred
- Passar både TS35- och TS32-skena



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv

Tvåvåningsplint med universalfot som passar både TS35- och TS32-skenor (EN 50022, 50035).

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådlig UL från	22 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	12 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	4 st
Avisoleringslängd	9 mm
Bredd	5 mm
Djup	65,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Höjd	59,5 mm

IP-klass	IP20
Material	Polyamid
Miljöklass	3
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	630 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	25 A
Märkström IEC	24 A
Märkström UL	20 A
Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Nominell Area UL	12 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,6 Nm
Åtdragningsmoment min	0,4 Nm

