

SKRUVPLINT, MINIPLINT FÖR SÄKRING 5X20,5X25 DR4/8SF

11036812

DR4/8.SF Säkringsplint för TS15 mm skena

- 4 mm² / 6,3 A
- 8 mm bred
- 5x20 eller 5x25 mm säkringar



PRODUKTBESKRIVNING

Miniplint, TS15-skena
Skriv-Skriv

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,5 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	8 mm
Djup	59,5 mm
Färg	Grå
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	CE, CSA, Gost R, USR
Höjd	41 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning IEC	630 V
Märkström CSA	6,3 A
Märkström IEC	6,3 A

Nominell Area CSA	12 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Skruvmejsel	4 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,8 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

