

## SKRUVPLINT, GENOMGÅNGSPLINT ZS95

1SNK526010R0000  
ZS95 Grå plint 35-95 mm<sup>2</sup> (E2925985)

- 95 mm<sup>2</sup> / 232 A
- 26 mm bred
- Sluten plint ,ingen ändplatta behövs



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Skruv-skruv

Plint ZS95 är en sluten plint och klarar upp till 95 (120) mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	35 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC till	120 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig UL från	2 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	0 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	35 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	95 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	35 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	50 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	35 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	50 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	26 mm
Bredd	26 mm
Djup	87 mm

<b>Färg</b>	Grå
<b>Förpackningsstorlek</b>	10 st
<b>Godkännanden</b>	ATEX, CB, CE, CSA, DNV, EAC, IEC, Rina, RoHS, USR
<b>Höjd</b>	87 mm
<b>Insexnyckel</b>	6 Ø mm
<b>Märkspänning CSA</b>	1000 V
<b>Märkspänning IEC</b>	1000 V
<b>Märkspänning UL</b>	1000 V
<b>Märkström CSA</b>	230 A
<b>Märkström IEC</b>	232 A
<b>Märkström UL</b>	230 A
<b>Nominell Area CSA</b>	0 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	95 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	0 AWG
<b>Stötspänning</b>	8000 V
<b>Åtdragningsmoment max</b>	9,5 Nm
<b>Åtdragningsmoment min</b>	9 Nm

