

## SKRUVPLINT, FRÅNSKILJBAR OCH BYGLINGSBAR ZS4-S-R1..

1SNK506310R0000  
ZS4-S-R1 Frånskiljbar plint (E2925939)

- 4 mm<sup>2</sup> / 26 A
- 6 mm bred sluten plint
- Byglingsbar



### PRODUKTBESKRIVNING

#### Skruv-skruv

Plint ZS4-S-R1..klarar upp till 4 mm<sup>2</sup> kabelarea och monteras på TS35-skena.

### TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådlig IEC från	0,2 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea entrådlig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådlig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådlig IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flertrådlig IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm <sup>2</sup>
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	10,5 mm
Bredd	6 mm
Djup	70,5 mm
Färg	Grå

<b>Förpackningsstorlek</b>	50 st
<b>Godkännanden</b>	BV, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS
<b>Höjd</b>	52,9 mm
<b>IP-klass</b>	IP20
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Miljöklass</b>	3
<b>Märkspänning CSA</b>	150 V
<b>Märkspänning IEC</b>	400 V
<b>Märkspänning UL</b>	150 V
<b>Märkström CSA</b>	26 A
<b>Märkström IEC</b>	26 A
<b>Märkström UL</b>	26 A
<b>Nominell Area CSA</b>	10 AWG
<b>Nominell Area IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Nominell Area UL</b>	10 AWG
<b>Skruvmejsel</b>	3,5 Ø mm
<b>Stötspänning</b>	6000 V
<b>Vikt</b>	13,2 g
<b>Åtdragningsmoment max</b>	0,7 Nm
<b>Åtdragningsmoment min</b>	0,5 Nm

