

SKRUVPLINT, SÄKRINGSPLINT FÖR SÄKRING 5X20 ZS4-SF..

1SNK506410R0000
ZS4-SF Säkringsplint 0,2-4 mm² (E2925948)

- 4 mm² / 6,3 A
- 6 mm bred sluten plint
- Monteras på TS35-skena



PRODUKTBESKRIVNING

Skruv-skruv
Plint ZS4-SF..klarar upp till 4 mm² kabelarea och monteras på TS35-skena.

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,2 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea entrådig UL från	24 AWG
Anslutningsarea entrådig UL till	10 AWG
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med isolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC från	0,22 mm ²
Anslutningsarea med oisolerad hylsa IEC till	4 mm ²
Antal anslutningar	2 st
Avisoleringslängd	11 mm
Bredd	8 mm
Djup	59,7 mm

Färg	Grå, Svart
Förpackningsstorlek	50 st
Godkännanden	BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR
Höjd	47,1 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning CSA	300 V
Märkspänning IEC	630 V
Märkspänning UL	300 V
Märkström CSA	10 A
Märkström IEC	6,3 A
Märkström UL	10 A
Nominell Area CSA	10 AWG
Nominell Area IEC	4 mm ²
Nominell Area UL	10 AWG
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	8000 V
Åtdragningsmoment max	0,7 Nm
Åtdragningsmoment min	0,5 Nm

