

FJÄDERPLINT, 3-VÅNING ALLA VÅNINGAR INTERNT BYGLADE D2,5/5.T1.L

29045701

D2,5/5.T1.L Trevåningsplint



PRODUKTBESKRIVNING


Trevåningsplint



-DIN 3

Fjäderklämma

3 genomgående våningar, internt byglade. Samma potential i 6 st. anslutningar.



Bredd 5 mm

3 genomgående våningar

TEKNISK DATA

	IEC NFC VDE	UL	CSA
Anslutningsarea entrådig	0,14-4		
Anslutningsarea flertrådig	0,142-2,5		
Märkspänning V AC/DC	500		
Märkström (kortslutningsström A)	24		
Nominell area	2,5 mm ²		

Avisoleringslängd mm	9,5
Rek. skruvmejsel	3,5mm

BESTÄLLNINGSDOKUMENT

Beskrivning	Typ	Best.nr.	Förp.stl.
D2,5/5.T1.L Trevåningsplint, internt bygglad	D2,5/5.T1.L	29045701	25 st.

TILLBEHÖR

Beskrivning	Best.nr.	Förp.stl.
FED5.T3.L	29181717	10 st
BJDL5.2-polig bygling	29110223	10 st
BJDL5. 3-polig bygling	29110324	10 st
BJDL5. 4-polig bygling	29110425	10 st
BJDL5. 5-polig bygling	29110526	10 st
BJDL5. 6-polig bygling	29110627	10 st
BJDL5. 7-polig bygling	29110720	10 st
BJDL5. 8-polig bygling	29110801	10 st
BJDL5. 9-polig bygling	29110902	10 st
BJDL5.10-polig bygling	29111026	10 st

Märkning RC55



RC 510 /RC55

BJDL5

FED5,T3.L

TEKNISK DATA

Anslutningsarea entrådig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea entrådig IEC till	4 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC från	0,14 mm ²
Anslutningsarea flertrådig IEC till	2,5 mm ²
Antal anslutningar	6 st
Avisoleringslängd	9,5 mm
Bredd	5 mm
Djup	92,5 mm
Färg	Svart

Höjd	77 mm
IP-klass	IP20
Märkspänning IEC	500 V
Märkström IEC	24 A
Nominell Area IEC	2,5 mm ²
Skruvmejsel	3,5 Ø mm
Stötspänning	6000 V

