

ENFUNKTIONSSOMVANDLARE FÖR AC-STRÖM, 1 A ELLER 5 A

P20Z08311008

Mätvärdesomvandlare 0-1 A AC / 4-20mA, 85-253 V AC

- Insignal 1 eller 5 A AC
- 3-vägs isolation
- Enkel installation
- Manöverspänning 85-253 V AC, 90-300 V DC (opt. 24 VAC/DC)



PRODUKTBESKRIVNING

Mätvärdesomvandlare för omvandling av 1 eller 5 A AC ström (RMS) till en standardsignal.

Omvandlaren beställs med önskad in- och utsignal. Ingen ytterliggare justering krävs vilket gör installationen snabb och enkel.

LED-indikering för ansluten manöverspänning.

Manöverspänning 85-253 VAC, 90-300 VDC (som alternativ finns även 20-40 VAC, 20-60 VDC på förfrågan)

TEKNISK DATA

UTGÅNGSDATA

Last max (4-20 mA)	500 Ω
Utgång	4-20 mA

MEKANISKA DATA

IP-klass	IP20
Vikt	0,125 kg
Anslutningsarea max	1,5 mm ²

ALLMÄNNA DATA

Manöverspänning DC max	300 V
Manöverspänning DC min	90 V
Manöverspänning AC min	85 V

Manöverspänning AC max 253 V

Effektförbrukning 4 VA

Mätområde ström 0-1 A AC

