

ENFUNKTIONSSOMVANDLARE FÖR SPÄNNING

Varianter för både lik-och växelspänning

P20Z02421008
Mätvärdesomvandlare 0-100 V AC /0-10 V, 20-40V AC/DC

- Upp till 600 V AC eller 0-400 V DC
- 3-vägs isolation
- 22,5 x 120x 100 mm
- 85-253 V AC / 90-300 V DC manöverspänning
- 20-40 V AC / 20-60 V DC manöverspänning



PRODUKTBESKRIVNING

Mätvärdesomvandlare för omvandling av lik-ellerväxelspänning upp till 600 VAC och 400 VDC till en standardsignal 0-20mA, 4-20mA eller 0-10V,

Omvandlarna beställs med önskad in- och utsignal, se varianterna.

Fler varianter finns på förfrågan - se även engelskt datablad under Nedladdningsbara filer.

LED indikerar ansluten manöverspänning.

TEKNISK DATA

INGÅNGSDATA

Mätområde, spänning	0-100 VAC
---------------------	-----------

UTGÅNGSDATA

Utgång	0-10 V
--------	--------

MEKANISKA DATA

IP-klass	IP20
----------	------

Vikt	0,125 kg
------	----------

Anslutningsarea max	1,5 mm ²
---------------------	---------------------

ALLMÄNNA DATA

Manöverspänning DC max	60 V
Manöverspänning DC min	20 V
Manöverspänning AC min	20 V
Manöverspänning AC max	40 V
Effektförbrukning	4 VA
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	55 °C