

BANJOKOPPLING FÖR HÅLSKRUV, ENKEL

Serie 1 000

1500 4/2.7-M5
Banjokoppling, 4/2,7-slang, ØM5


- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	B
Förpackningsstorlek	10 st
Godkännanden	PED, REACH, RoHS
Gängtyp	Metrisk
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material Mutter	Förnicklad mässing
Material Tätningar	NBR
Media	Luft, Neutrala gaser, Vakuum
Slangdiameter inv	2,7 mm
Slangdiameter utv	4 mm
Slangkvalitet	PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C



	A	D	S	L
1500 4/2 7-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-1/8	1/8 10,0	14	15	23,5
1500 6/4-M5	M5 5,1	8	12,5	16,5
1500 6/4-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-1/8	1/8 10,0	14	15	23,5
1500 6/4-1/4	1/4 13,3	18	17	25,5
1500 6/4-3/8	3/8 16,7	21	20	26,5
1500 8/6-1/8	1/8 10,0	14	15	24,7
1500 8/6-1/4	1/4 13,3	18	17	27,8
1500 8/6-3/8	3/8 16,7	21	20	27,7
1500 8/6-1/2	1/2 21,0	26	24	31,2
1500 10/8-1/8	1/8 10,0	14	15	27,5
1500 10/8-1/4	1/4 13,3	18	17	29,5
1500 10/8-3/8	3/8 16,7	21	20	30,9
1500 10/8-1/2	1/2 21,0	26	24	34,0
1500 12/10-3/8	3/8 16,7	21	20	31,5
1500 12/10-1/2	1/2 21,0	26	24	35,0
1500 15/12 1/2	1/2 21,0	26	24	36,5