



SNABBKOPPLING, EUROPEISK STANDARD

Serie 730 - Top-flow

730 1/4

Snabbkoppling, Top-flow, hona, utvändig 1/4" konisk



- DN 7,5 till 7,8
- Flödeskapacitet 2 900 l/min vid 6 bar
- Arbetsstryck vakuum till 16 bar
- Max tryck 35 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C

PRODUKTBESKRIVNING

Vår leverantör Aignep har utvecklat en ny serie snabbkopplingar, Top-Flow, som är byggd enligt den europeiska profilstandarden och klarar ett högre flöde på 2 550 l/min jämfört med branschstandarden 1 900 l/min.

Aigneps R&D-avdelning satte sitt fokus på att vidareutveckla sitt sortiment på snabbkopplingar under 2017. De tog fram den nya serien Top-flow för att kunna erbjuda en snabbkoppling som är byggd enligt den Europeiska profilstandarden och klarar ett högre max-flöde.

Istället för att använda sig av en maskinsvarvad plunger i mässing så är Top-flow baserat på en formgjuten plunger i materialet zamak, för en mer slimmad design och stram konstruktion för de interna delarna.

Med en omplacering av den interna fjädern och en mer effektiv uppbyggnad invändigt så klarar Top-flow högre flöde, men även att hantera ett dubbelriktat flöde för vakuum.

- Flöde: 2 550 l/min vid 6 bar
- Tryckområde: -1 till 16 bar
- Max konstanttryck: 35 bar
- 1/4" till 3/8" invändig och utvändig anslutning

Packningar i viton för högre temperaturer som option