

## INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 50020

50020 3-M5  
Instickskoppling, rak, 3 mm-slang, M5, röd

- M5 till 1/2" utvändig BSPP
- Ø3 till 14mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




### PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

### TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	I
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Acetalplast röd
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft, Vakuum
Slangdiameter utv	3 mm
Slangkvalitet	PA, Polyeten, PUR, PTFE, FEP
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	20 bar
Tryckområde min	-0,99 bar



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8020 3-65	5020N 3-65	65	8	6	15.2	2	2
8020 4-65	5020N 4-65	65	8	6	21.2	2	2
8020 6-18	5020N 6-18	18	8	12	25.2	10	4
8020 8-14	5020N 8-14	14	8	16	18.5	10	2
8020 8-65	5020N 8-65	65	8	12	24.5	10	2
8020 9-18	5020N 9-18	18	8	12	23.5	11	4
8020 9-14	5020N 9-14	14	8	16	23.5	11	4
8020 9-28	5020N 9-28	28	8	20	25.5	11	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	27.5	11	4
8020 9-4P12V1.5	5020N 9-4P12V1.5	4P12V1.5	8	12	23.5	11	4
8020 9-16	5020N 9-16	16	8	12	25.5	14	4
8020 9-14	5020N 9-14	14	8	16	23.5	14	4
8020 9-26	5020N 9-26	26	8	20	24.5	14	4
8020 9-4P12V1.5	5020N 9-4P12V1.5	4P12V1.5	8	16	27.5	14	4
8020 9-12	5020N 9-12	12	10	20	26.5	14	4
8020 10-14	5020N 10-14	14	8	16	30.5	17	4
8020 10-28	5020N 10-28	28	8	20	27.5	17	4
8020 10-12	5020N 10-12	12	10	20	27.5	17	4
8020 12-14	5020N 12-14	14	8	16	34.5	20	4
8020 12-28	5020N 12-28	28	8	20	34.5	20	4
8020 12-12	5020N 12-12	12	10	20	31.5	22	10
8020 14-28	5020N 14-28	28	8	20	35.5	21	10
8020 14-12	5020N 14-12	12	10	20	32.5	22	10