

## INSTICKSKOPPLING RAK

Serie 57030

57030 4-M5

Instickskoppling, rak, 4 mm-slang, inv. Swift fit M5

- M5 till 1/2" invändig BSPP
- Ø4 till 12mm slang
- Packningar i Nitril
- Temperaturområde -20 till +80°C
- Tryckområde upp till 20 bar




### PRODUKTBESKRIVNING

Aigneps instickskopplingar är kända för sin höga kvalitet, tillförlitlighet och användarvänlighet. De är konstruerade för att ge en säker och läckagefri anslutning mellan slang och kopplingspunkt.

### TEKNISK DATA

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Anslutning invändig       | M5                                     |
| Form/Utförande            | I                                      |
| Förpackningsstorlek       | 10 st                                  |
| Gängtyp                   | Metrisk                                |
| Material Frikopplingsring | Förnicklad mässing                     |
| Material Kropp            | Förnicklad mässing                     |
| Material Packning         | NBR                                    |
| Media                     | Tryckluft, Vakuum, Vatten, Ånga(EPDM*) |
| Slangdiameter utv         | 4 mm                                   |
| Slangkvalitet             | PA, Polyetylen, PUR, PTFE, FEP         |
| Temperaturområde från     | -20 °C                                 |
| Temperaturområde till     | 80 °C                                  |
| Tryckområde max           | 20 bar                                 |
| Tryckområde min           | -0,99 bar                              |



|              | A   | B    | L    | CH |
|--------------|-----|------|------|----|
| 57030 4-M5   | M5  | 5,5  | 21,0 | 11 |
| 57030 4-1/8  | 1/8 | 8,5  | 24,0 | 13 |
| 57030 4-1/4  | 1/4 | 11,0 | 27,5 | 16 |
| 57030 5-1/8  | 1/8 | 8,5  | 26,5 | 13 |
| 57030 6-1/8  | 1/8 | 8,5  | 26,0 | 13 |
| 57030 6-1/4  | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 16 |
| 57030 8-1/8  | 1/8 | 8,5  | 27,0 | 15 |
| 57030 8-1/4  | 1/4 | 11,0 | 29,5 | 17 |
| 57030 8-3/8  | 3/8 | 12,0 | 32,0 | 19 |
| 57030 10-1/4 | 1/4 | 11,0 | 32,0 | 18 |
| 57030 10-3/8 | 3/8 | 12,0 | 33,5 | 19 |
| 57030 10-1/2 | 1/2 | 15,0 | 39,0 | 24 |
| 57030 12-3/8 | 3/8 | 12,0 | 36,0 | 21 |
| 57030 12-1/2 | 1/2 | 15,0 | 41,0 | 24 |