

## RAK KOPPLING, UTVÄNDIG GÄNGA

Serie 1 000

1000 4/2.7-1/8  
Rapid-koppling, rak, 4/2,7-slang, 1/8"


- Kropp och mutter i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 20 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Anslutning            | G1/8                              |
| Form/Utförande        | I                                 |
| Förpackningsstorlek   | 10 st                             |
| Godkännanden          | PED, REACH, RoHS                  |
| Gängtyp               | Konisk                            |
| Material Kropp        | Förnicklad mässing                |
| Material Mutter       | Förnicklad mässing                |
| Material Tätningar    | NBR                               |
| Media                 | Luft, Neutrala gaser, Vakuum      |
| Slangdiameter inv     | 2,7 mm                            |
| Slangdiameter utv     | 4 mm                              |
| Slangkvalitet         | PA6, PA11, PA12, Polyetylene, PUR |
| Temperaturområde från | -20 °C                            |
| Temperaturområde till | 80 °C                             |



|                  | Stang   | A   | B    | L    | CH |
|------------------|---------|-----|------|------|----|
| 1000 4/2.7-1/8   | 4/2.7   | 1.8 | 7.5  | 23.0 | 12 |
| 1000 5/3-1/8     | 5/3     | 1.8 | 7.5  | 23.0 | 12 |
| 1000 6/4-1/8     | 6/4     | 1.8 | 7.5  | 25.6 | 12 |
| 1000 6/4-1/4     | 5/4     | 1.4 | 11.0 | 29.6 | 14 |
| 1000 6/4-3/8     | 6/4     | 3/8 | 11.5 | 30.0 | 17 |
| 1000 8/6-1/8     | 8/6     | 1.8 | 7.5  | 26.9 | 14 |
| 1000 8/6-1/4     | 8/6     | 1/4 | 11.0 | 30.9 | 14 |
| 1000 8/6-3/8     | 8/6     | 3/8 | 11.5 | 31.4 | 17 |
| 1000 8/6-1/2     | 8/6     | 1/2 | 14.0 | 34.0 | 22 |
| 1000 10/8-1/8    | 10/8    | 1.8 | 7.5  | 29.0 | 14 |
| 1000 10/8-1/4    | 10/8    | 1/4 | 11.0 | 33.0 | 14 |
| 1000 10/8-3/8    | 10/8    | 3/8 | 11.5 | 33.5 | 17 |
| 1000 10/8-1/2    | 10/8    | 1/2 | 14.0 | 36.5 | 22 |
| 1000 12/10-3/8   | 12/10   | 3/8 | 11.5 | 35.0 | 17 |
| 1000 12/10-1/2   | 12/10   | 1/2 | 14.0 | 38.0 | 22 |
| 1000 15/12.5-1/2 | 15/12.5 | 1/2 | 14.0 | 40.0 | 22 |