

STRYPBACKVENTIL MED VRED. UTVÄNDIG GÄNGA, FÖR CYLINDER

Serie 50 000

50905 3-M5

Strypbackvent. Cylinder, 3 mm-slang, M5, röd

- Kropp i förnicklad mässing
- Tryckområde upp till 10 bar
- Temperaturområde -20 till +80°C
- För cylindermontage
- Justering med vred




PRODUKTBESKRIVNING

En strypbackventil från Aignep är en komponent som används inom pneumatik och hydraulik för att reglera flödet av vätskor eller gaser i en ledning. Denna typ av ventil kan vara användbar i olika applikationer där det är nödvändigt att kontrollera flödes hastigheten eller förhindra oönskat återflöde.

TEKNISK DATA

Anslutning	M5
Form/Utförande	L
Förpackningsstorlek	10 st
Gängtyp	Metrisk
Material Frikopplingsring	Acetalplast röd
Material Justeringsskruv	Förnicklad mässing
Material Kropp	Förnicklad mässing
Material O-ring	NBR
Media	Tryckluft
Slangdiameter utv	3 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	80 °C
Tryckområde max	10 bar
Tryckområde min	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
500K5 3-M5	500V15 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
500K5 4-M5	500V15 4-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
500K5 4-1/8	500V15 4-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
500K5 5-M5	500V15 5-M5	M5	6.2	25.0	33.0/37.5	8
500K5 5-1/8	500V15 5-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
500K5 5-1/4	500V15 5-1/4	1/4	7.5	24.5	46.5/52.5	17
500K5 6-M5	500V15 6-M5	M5	4.5	25.5	33.0/37.5	8
500K5 6-1/8	500V15 6-1/8	1/8	5.5	22.5	41.0/46.5	16
500K5 6-1/4	500V15 6-1/4	1/4	7.5	25.0	46.5/52.5	17
500K5 8-1/8	500V15 8-1/8	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
500K5 8-1/4	500V15 8-1/4	1/4	7.5	28.0	46.5/52.5	17
500K5 8-3/8	500V15 8-3/8	3/8	7.5	28.5	46.5/52.5	20
500K5 10-1/4	500V15 10-1/4	1/4	7.5	28.5	46.5/52.5	17
500K5 10-3/8	500V15 10-3/8	3/8	7.5	35.5	46.5/52.5	20
500K5 12-3/8	500V15 12-3/8	3/8	7.5	32.5	46.5/52.5	20
500K5 12-1/2	500V15 12-1/2	1/2	9.5	35.0	61.0/69.0	24
500K5 14-1/2	500V15 14-1/2	1/2	9.5	35.5	61.0/69.0	24

