

STRECKKODSLÄSARE DS2400N

DS2400N-2400
DS2400N-2400 LONG RANGE, LINEAR, PNET, D

- Läsavstånd 600 mm
- X-PRESS™ interface
- Genius™
- Inbyggd Ethernet TCP-IP
- Inbyggd PROFINET med 2-port switch



PRODUKTBESKRIVNING

DS2400N är utvecklad för att vara enkel att använda och samtidigt erbjuda utmärkt läsprestanda. DS2400N är utrustad med det innovativa X-PRESS™ gränssnittet som underlättar vid installation och underhåll. Tillsammans med den högpresterande optiken och den inbyggda kodrekonstruktionen, ACB™, garanteras en hög läskapacitet. DS2400N har samma byggmått som DS2100N men är avsedd för längre läsavstånd.

X-PRESS™

Datalogics innovativa X-PRESS™ gränssnitt är designat för att förenkla och underlätta vid installation och underhåll. Status och diagnostisk information presenteras tydligt på läsaren med hjälp av 5 LED-dioder. Med multifunktionsknappen på läsaren kalibreras enkelt inställningar som läsområde, läsavstånd och inlärning av kod.

ACB™ (Advanced Code Builder)

Advanced Code Builder möjliggör läsning av skadade koder genom att sy ihop två delar av en kod. ACB™ är effektivt när man vill läsa koder med liten höjd, skadade koder samt koder med dålig utskrift.

Genius™

Windowsbaserat konfigurationsprogram som erbjuder ett enkelt sätt att installera läsaren och använda funktioner som fjärrstyrning, uppdatering av mjukvara eller diagnostisk kontroll.

TEKNISK DATA

Avstånd max	600 mm
Avstånd min	70 mm
Digitala ingångar	2
Digitala utgångar	2
Dimension (mm)	104 x 86 x 38
Inbyggd kommunikationsinterface	PROFINET , Ethernet TCP/IP
IP-klass	IP65

