



ROSTFRIA HEAVY DUTY SNEDGÅNGSVAKTER

501003A
Snedgångsvakt rostfri 35x120 2NC 2NO 24v LED

- Hus i rostfritt stål (316)
- Tvångsbrytande NC-kontakt (EN60947-5-1)
- Hög mekanisk livslängd över 150 000 cykler
- Rulle i olika längd och diameter
- Finns med tvåfärgad LED för statusindikering



PRODUKTBESKRIVNING

Snedgångsvakter eller Belt Alignment Switches används för att övervaka om ett transportband driver för långt åt något håll. Snedgångsvakten indikerar att transportbandet driver snett och på så sätt kan ofrivilliga stopp i processen undvikas. Snedgångsvakterna monteras vid lämpliga punkter längs med transportbandet för att säkerställa driften.

TEKNISK DATA

| | |
|---------------------|--|
| Användningskategori | AC15 A300 240V. 3A. / 120V. 6A. ac, 24V. 2,5A dc |
| Arbetstemperatur | -25°C...+80°C |
| Atex-godkänd | Nej |
| Driftskategori | AC15 |
| Fäste | 4 x M5 |
| Godkännanden | IEC 60947-5-1 |
| Integrerad LED | Ja |
| IP-klass | IP67 |
| Isolationsspänning | 500V |
| Kabelgenomföring | 4 x M20 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Kontaktfunktion | 2NC 2NO |
| Material Hus | Rostfritt stål |
| Material Kontakter | Silver |
| Matningsspänning LED | 24 V DC |
| Märkstötspänning (Uimp) | 2500V |
| Termisk ström (Ith) | 10 A |

