

SÄKRA FOTPEDALER

616.1000.571

Säker fotpedal med nödstoppsfunktion i bottenläget, 2x
(1 NO+1 NC)

- Ergonomiskt utformade
- Robust utförande
- IP65
- Fotstöd finns som tillbehör



PRODUKTBESKRIVNING

En fotpedal som direkt kan styra och stoppa en farlig maskinrörelse och där inga andra skyddsanordningar upprätthåller säkerheten skall vara konstruerad så att ett (1) fel inte medför fara. För fullständig övervakning bör dessa pedaler innehålla två kontaktblock parallellt monterade som sedan kan övervakas av ett säkerhetsrelä. Skyddskåpa skall finnas för att hindra oavsiktlig start. Fotstöd används vid sittande arbeten.

Kontakttabell



Kont./läge	Opåverkad	Mittläge	Bottenläge	1 = Nödstopskrets 2 = Till/från (i serie)
15-16, 1	sluten	sluten	öppen	
23-24, 2	öppen	sluten	sluten	
35-36, 1	sluten	sluten	öppen	
43-44, 2	öppen	sluten	sluten	

TEKNISK DATA

IP-klass	IP65
Kabelingång	M20
Kontaktström max	10 A
Livslängd mekanisk	2000 000 operationer
Material Hus	Aluminium
Material Pedal	Glasfiberförstärkt termoplast
Standarder	EN60947-1, EN60529
Temperaturområde från	-30 °C

Switching symbol

(Three-Step-Safety Switch with latching function „Off-On-OFF)

1. position
Off-position2. position
On-position

To reach the 3rd position,
the tactile touch has to be
surmounted.

3. position
Latch-position