

IMPACT SENSOR

PS-50-PSK-ST3
Impact Sensor NO PNP

- Detektering via anslag - Impact
- För alla material som ger tillräckligt anslag
- Pulsförlängning upp till 80ms
- Finns med utbytbar anslagsplatta



PRODUKTBESKRIVNING

Låt dina detaljer du vill räkna eller detektera falla ner och träffa en Impact Sensor.
Givaren klarar att detektera både metall och andra material bara de ger tillräcklig anslagskraft.
Känslighet: 3 mm:s stålkula från en fallhöjd på 20 mm
Möjlighet att fördröja utsignalen upp till 80ms. Finns med utbytbar anslagsplatta.

TEKNISK DATA

Elektrisk anslutning	M8 3-polig kontakt
Känslighetsinställning	Potentiometer
LED-indikering	Gul LED vid kontakten
Material Hus	Aluminium
Minsta detekterbara föremål	Stålkula diam 3
Reaktionstid	0,3 ms
Spänning DC max	26,4 V
Spänning DC min	21,6 V
Strömförbrukning	< 15 mA
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	75 °C
Tidsfunktion	0,5 - 80 ms pulsförlängning
Utgång	PNP
Utgångsström max	200 mA

