



HYDRAULISK LASTCELL

F1106/F1115/F1135/F1145

F11061416145

Hydraulisk lastcell Ø75, 0-16 kN med Ø63-mätare

- Fungerar utan strömförsörjning
- Klarar sneda krafter upp till 3°
- Noggrannhet $\pm 1,6$ %
- Tryckplatta och kolv av rostfritt stål
- Kolvrörelse $\leq 0,5$ mm



PRODUKTBESKRIVNING

Lastcell i kompakt cylindriskt utförande med integrerad analog utsignal, anpassad att placeras under tankar eller silos för vägning och indikering av material. För att mäta vätskenivå i tankar med tre ben, kan denna kraftgivare placeras under ett ben och mäta 1/3 av den totala massan.

TEKNISK DATA

Anslutning	Adapter L = 50 mm
Avvikelse max	$\leq \pm 1,6$ %
Funktion	Tryck
Fyllningsvätska	Silikonolja
IP-klass	IP65
Kraftområde	0-16 kN
Material	Rostfritt stål
Mätprincip	Hydraulisk
Nominell rörelse	0,5 mm
Temperaturområde från	-10 °C
Temperaturområde till	50 °C
Utsignal	Går även att få med analog utsignal och extern förstärkare
Överbelastning	Tillåten 100 % N.L.
Övrigt	Manometer i mässing Ø63 mm

